

# ダウンライトシリーズ ダウンライト

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

| 型式                    | 仕様                     |
|-----------------------|------------------------|
| シンプル天井止めタイプ<br>15~50W | <b>LDLAH</b> □ - □ /WW |

| 消費電力 | サイズ        | 穴径     | 調光        | 光色                             |
|------|------------|--------|-----------|--------------------------------|
| 15W  | Φ125×78mm  | Φ112mm | 15 位相調光 D | 暖色                             |
| 30W  | Φ196×110mm | Φ175mm | 30 不調光 N  | ※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
| 50W  | Φ226×130mm | Φ205mm | 50        |                                |

サンプル写真



LDLAH50-D/PW



天井止め

| 型式                     | 仕様                   |
|------------------------|----------------------|
| シンプル天井止めタイプ<br>50W・60W | <b>LDL</b> □ - □ /WW |

| 消費電力 | サイズ        | 穴径     | 調光         | 光色                             |
|------|------------|--------|------------|--------------------------------|
| 50W  | Φ238×140mm | Φ215mm | 50P 位相調光 D | 暖色                             |
| 60W  | Φ270×178mm | Φ248mm | 60P 不調光 N  | ※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。 |

サンプル写真



LDL50-D/PW



天井止め

暖色



◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

| 型式                      | 仕様                     |
|-------------------------|------------------------|
| ヒートシンク交換可能タイプ<br>10~40W | <b>LDLHI</b> □ - □ /WW |

| 消費電力 | サイズ        | 穴径     | 調光        | 光色                             |
|------|------------|--------|-----------|--------------------------------|
| 10W  | Φ110×136mm | Φ100mm | 10 位相調光 D | 暖色                             |
| 15W  | Φ140×136mm | Φ125mm | 15 不調光 N  | ※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
| 30W  | Φ190×146mm | Φ175mm | 30        |                                |
| 40W  | Φ230×153mm | Φ210mm | 40        |                                |

サンプル写真



LDLHI40-D/PW

ヒートシンクの交換が可能



LDLHI10-N

LDLHI15-N

LDLHI30-N

LDLHI40-N

| 型式                 | 仕様                     |
|--------------------|------------------------|
| 10W、15W<br>20W、30W | <b>LDLVS</b> □ - □ /WW |

| 消費電力 | サイズ        | 穴径     | 調光        | 光色                             |
|------|------------|--------|-----------|--------------------------------|
| 10W  | Φ85×85mm   | Φ70mm  | 10 位相調光 D | 暖色                             |
| 15W  | Φ110×80mm  | Φ90mm  | 15 不調光 N  | ※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
| 20W  | Φ135×105mm | Φ120mm | 20        |                                |
| 30W  | Φ160×115mm | Φ135mm | 30        |                                |

サンプル写真



LDLVS20-D/WW

上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766 (代)

※掲載内容はLED用(逆位相制御式)調光対応製品です。位相制御式調光対応製品は、完全受注生産となります。※「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。※製品は受注生産のため、数量・納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

●電源、PWM調光制御についてはお問い合わせください。

# ダウンライトシリーズ ダウンライト

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

| 10W, 15W, 20W, 30W, 35W | 型式   | 仕様 |
|-------------------------|--|----|
|                         | <b>LDLV</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> / WW |    |

| 消費電力 | サイズ       | 穴径     | 調光        | 光色 |
|------|-----------|--------|-----------|----|
| 10W  | φ90×54mm  | φ80mm  | 10 位相調光 D | 暖色 |
| 15W  | φ115×66mm | φ100mm | 15 不調光 N  | 暖色 |
| 20W  | φ130×66mm | φ115mm |           |    |
| 30W  | φ160×65mm | φ140mm |           |    |
| 35W  | φ230×81mm | φ210mm |           |    |



| 7W, 9W, 12W, 15W, 20W, 30W | 型式   | 仕様 |
|----------------------------|--|----|
|                            | <b>LDL</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> |    |

| 消費電力 | サイズ       | 穴径     | ノイズリダクション              | 調光          | 光色               |
|------|-----------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| 7W   | φ90×46mm  | φ75mm  | 07 通常品 (なし) D          | 位相調光 D      | 昼白色 (5,500K) 55K |
| 9W   | φ110×52mm | φ90mm  | 09 ノイズレス (EMC仕様) EMC   | 不調光 N       | 暖色 (2,700K) 27K  |
| 12W  | φ120×52mm | φ100mm | 12 フリッカーレス (FKL仕様) FKL | NaturePro C | 濃暖色 (2,400K) 24K |
| 15W  | φ140×52mm | φ120mm | 15 ノイズレス / フリッカーレス ALL |             | 2,400K~5,500K CW |
| 20W  | φ180×55mm | φ160mm |                        |             | 1,800K~2,800K WW |
| 30W  | φ230×58mm | φ210mm |                        |             |                  |



\*ノイズリダクション: 雑音処理。スピーカー周辺の設置も可能。 \*フリッカーレス: 動画撮影時、画面が波打たない。

上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。 045-226-3766 (代)

※掲載内容はLED用(逆位相制御式)調光対応製品です。位相制御式調光対応製品は、完全受注生産となります。 ※「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。 ※製品は受注生産のため、数量・納期はご相談ください。 ※仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

# ダウンライトシリーズ ユニバーサルダウンライト

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

| ユニバーサル<br>ダウンライト<br>シンプル天井止めタイプ | 型式  | 仕様 |
|---------------------------------|---|----|
|                                 | <b>LDLUV</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> / WW |    |

| 消費電力 | サイズ        | 穴径     | 調光           | 光色 |
|------|------------|--------|--------------|----|
| 30W  | φ216×147mm | φ195mm | CC30P 位相調光 D | 暖色 |
| 30W  | φ115×66mm  | φ100mm | SQ30P 不調光 N  | 暖色 |
| 60W  | φ130×66mm  | φ115mm | SQ60P        |    |
| 90W  | φ160×65mm  | φ140mm | SQ90P        |    |



●電源、PWM調光制御についてはお問い合わせください。

DimBee®  
NaturePro®  
フリップ型シリーズ  
一般球シリーズ  
間接照明シリーズ  
ダウンライトシリーズ  
大型・特殊照明シリーズ  
調光方式の問題と対策  
様々な無縁規格

DimBee®  
NaturePro®  
フリップ型シリーズ  
一般球シリーズ  
間接照明シリーズ  
ダウンライトシリーズ  
大型・特殊照明シリーズ  
調光方式の問題と対策  
様々な無縁規格

# ダウンライトシリーズ ユニバーサルダウンライト

受注  
生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

| ユニバーサル<br>ダウンライト<br>シンプル天井止めタイプ | 型式    | 仕様     |
|---------------------------------|-------|--------|
|                                 | LDLUV | - / WW |

| 消費電力 | サイズ        | 穴径     | 調光         | 光色                                 |
|------|------------|--------|------------|------------------------------------|
| 10W  | Φ110×143mm | Φ112mm | 10P 位相調光 D | 暖色                                 |
| 30W  | Φ190×189mm | Φ175mm | 30P 不調光 N  | ※その他の光色も製作可能です。<br>詳しくはお問い合わせください。 |
| 50W  | Φ230×130mm | Φ218mm | 50P        |                                    |

サンプル写真



LDLUV10-D/WW

LDLUV30-D/WW

LDLUV50-D/WW

暖色



◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

| ユニバーサル<br>ダウンライト | 型式    | 仕様  |
|------------------|-------|-----|
|                  | LDLUV | - / |

| 消費電力 | サイズ                  | 穴径        | ノイズリダクション                | 調光                    | 光色                                 |
|------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 7W   | 円型 (Φ90×35mm)        | Φ75mm     | CC07 通常品 (なし) D          | 位相調光 D                | 昼白色 (5,500K) 55K                   |
| 9W   | 円型 (Φ110×40mm)       | Φ95mm     | CC09 ノイズレス (EMC仕様) EMC   | 不調光 N                 | 暖色 (2,700K) 27K                    |
| 9W   | 角型 (118×118×37mm)    | Φ95mm     | SQ09 フリッカーレス (FKL仕様) FKL | NaturePro C           | 濃暖色 (2,400K) 24K                   |
| 14W  | 角型 2連 (230×120×37mm) | 185×90mm  | SQ14 ノイズレス/フリッカーレス ALL   | ※1 光色はCWかWWからお選びください。 | 2,400K~5,500K CW                   |
| 21W  | 角型 3連 (345×120×37mm) | 290×90mm  | SQ21                     |                       | 1,800K~2,800K WW                   |
| 28W  | 角型 4連 (230×240×37mm) | 185×185mm | SQ28                     |                       | ※その他の光色も製作可能です。<br>詳しくはお問い合わせください。 |

サンプル写真



LDLUVCC07-D/WW

LDLUVSQ09-D/WW

LDLUVSQ14-D/WW

LDLUVSQ21-D/WW

LDLUVSQ28-D/WW



上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。045-226-3766 (代)

※掲載内容はLED用(逆位相制御式)調光対応製品です。位相制御式調光対応製品は、完全受注生産となります。※「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。  
※製品は受注生産のため、数量・納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

●電源、PWM調光制御についてはお問い合わせください。